

Универсально для многих видов

Перпендикулярно

Без вредных веществ

Насыщенная смазкой.

Прочная неперекашивающая конструкция для точного и перпендикулярного реза. Легко режет и шлифует из специальной

снабжен ограничителем хода во избежание повреждения направляющих.

ур 6 REMS РЭГ 10

см. оснастку.

Ролики

стальной трубы для вращения и вращения резаемых ур 6 D 22

укладывания для работы в тру 6 D 28

обслуживания. Надежный универсальный двигатель, пыле- и

Наименование	Арт.-№	
Рычаг подачи для управления приводной машиной на полу (для приводных машин начиная с 2014 года выпуска).	845218	
REMS Режущий ролик Cu-INOX для нержавеющей стальных, ст. и медных труб пресс-фитинговых систем	845050	
REMS Режущий ролик Cu , предназначены специально для медных труб системы пресс-фитинга	845053	
REMS Режущий ролик СТ для стальных и чугунных труб (SML)	845052	
REMS Режущий ролик V для пластиковых и металлопластиковых труб, толщина стенки $s \leq 10$ мм	845051	
REMS Режущий ролик C-SF специально для резки труб пресс-фитинговых систем из углеродистой стали, с одновременным снятием фаски.	845055	
Ходовые ролики , 4 штуки в упаковке, из закаленной прецизионной стальной трубы	845118	
Рабочий ролик INOX , 4 штуки в упаковке, из трубы из нержавеющей стали	845110	
REMS РЭГ 10–54 Е. Наружный/внутренний гратосниматель, страница 89.		
REMS РЭГ 28–108. Устройство для зачистки внутренних кромок труб D 28–108 мм, D ¼–4", в качестве электрического привода труборезный станок REMS Центо (с режущим диском REMS № изд. 845050 или 845053).	113840	
Станина	849315	
Подставка, передвижная	849310	
REMS Джумбо , складные верстаки, страница 95.		
REMS Геркулес , упоры страница 96.		

