

REMS Акс-Пресс 40

Аккумуляторный аксиальный пресс

Компактный, удобный аккумуляторный гидравлический инструмент для изготовления соединений с натяжной и запрессовывающей муфтой. Для мастерских и промышленности. Для стройплощадки и мастерской.

Аксиальный пресс D 12–32 мм

REMS Акс-Пресс 40 Li-Ion привод, без аккумулятора.

Полный ассортимент пресс-головок REMS на все котлирующиеся системы с натяжной и запрессовывающей муфтой. Быстросменными без дополнительного инструмента. Пресс-головки выдерживают очень большую нагрузку, изготовлены из ковanej и особо закаленной спецстали. Пресс-головки REMS специфицированы для каждой пресс-системы и соответствуют требованиям данной пресс-системы с натяжной муфтой. Благодаря этому гарантирована безупречно конформальная, надежная прессовка. В зависимости от пресс-системы с натяжной муфтой один комплект составляют 2 одинаковые, 2 разные или 3 разные пресс-головки.

Исполнение

Компактный, удобный, легкий. Приводной двигатель с аккумулятором весит всего 5,5 кг. Многофункциональный, оптимальное распределение веса для работы одной рукой, приспособлен для работы в труднодоступных местах. Без кабеля. Эргономически оформленный корпус удобен для работы. Встроенная светодиодная рабочая лампа для освещения места работы. Вращающийся рабочий модуль также приспособлен для работ в труднодоступных местах. Для аккумуляторных и сетевых приводов. Электронный контроль зарядки с защитой от глубокого разряда и индикатором заряженности с 2-цветным светодиодом.

Привод

Большая прессовочная сила для быстрой, безупречной прессовки. Мощный электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем, 14,4 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. выходной мощности.

Работа от аккумулятора и от сети

Страница 102.

Комплект поставки

REMS Акс-Пресс 40 Li-Ion Сет. Аккумуляторный, аксиальный пресс для изготовления соединений с натяжной и запрессовывающей муфтой D 12–32 мм. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем, 14,4 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности. Встроенный рабочий светодиодный светильник. Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 3,2 Ач, быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт. Пресс-головки REMS соответствуют требованиям каждой системы с натяжной гильзой. В прочном стальном чемодане.

Наименование	Система с натяжной муфтой	Арт.-№
Set ME 16-20-26	CONVAL, Brasstech Raptor/ Metalpex/Raptor 2/MULTitermoSAN, Genral Fittings Serie 5400, Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/Alupex Gas-System	573061 573064
Set LR 20-22-25	Logstor	573060
Базовый пакет	Без пресс-головок	573060

Оснастка

REMS Пресс-головки

Система с натяжной гильзой	Пресс-головка	Арт.-№	
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, 2 шт. ME 16, 2 шт. ME 20, 2 шт. ME 26, 2 шт.	573106	
CONVAL	ME 14, 2 шт. ME 16, 2 шт. ME 20, 2 шт. ME 26, 2 шт.	573106	
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 шт. ME 16, 2 шт. ME 20, 2 шт. ME 26, 2 шт.	573106	
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 14, 2 шт. ME 16, 2 шт. ME 20, 2 шт. ME 26, 2 шт.	573106	
Наименование		Арт.-№	
REMS Акс-Пресс 40 Li-Ion машина, без аккумулятора		573006	
Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 3,2 Ач			
Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 В		571560	
Адаптер Li-Ion 230 В для работы от сети вместо ионно-литиевого аккумулятора 14,4 В		571565	
Стальной чемодан с вкладышем			
REMS Аккумулятор. светодиодная лампа см. стр. 97			



Продукция немецкого производства

Tested by electrosuisse



REMS Пресс-головки

Система с натяжной гильзой	Пресс-головка	Арт.-№
Logstor	ME 16, 2 шт. LR 20, 2 шт. LR 22, 2 шт. LR 25, 2 шт. LR 28, 2 шт. LR 32, 2 шт.	573430 573432 573434 573436 573438

