

|                                                                                                                             |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Простая, быстрая заморозка заполненных трубопроводов жидким диоксидом углерода. Для ремонта и монтажа систем трубопроводов. |          |            |
| Трубные соединения из стали, меди, пластмассы                                                                               | D 1/8–2" | D 10–60 мм |
| Хладагент: Диоксид углерода.                                                                                                |          |            |
| Охлаждение до –79°С.                                                                                                        |          |            |
| Не ядовитое, не горючее.                                                                                                    |          |            |

**REMS Эскимо – заморозить, а не сливать. Очень быстро. Автоматический приток хладагента. Короткое время заморозки, например, 3/4" стальную трубу за 5 минут.**

**Хладагент**  
Жидкий диоксид углерода с высокой холодопроизводительностью до –79°С. Не ядовито. Не горючее. Легко доступно.

**Исполнение**  
Плотно прилегающие к трубе манжеты позволяют подавать хладагент непосредственно на трубу обеспечивая крайне малые сроки заморозки и экономичное потребление хладагента. Возможно одно- и двухстороннее замораживание со специальным Т-распределителем.

**Манжеты**  
Очень узкие, высокоэластичные неломающиеся, прочные манжеты, выполненные из холодоустойчивого термопластического материала. Также для работы в труднодоступных местах. Нетеряемые винты.

**Рукоятки с инжектором**  
Эргономичные рукоятки из пластмассы для выполняемых работ. Прочный инжектор из латуни. Более быстрое и надежное присоединение к манжетам. Никаких установок и регулировок. Подача необходимого количества углекислоты происходит автоматически.

**Шланги высокого давления**  
Гибкие, неломающиеся шланги высокого давления. Особо длинные для всего рабочего диапазона.



Продукция немецкого производства

| Комплект поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| REMS Эскимо Сет. Устройство для заморозки труб диоксидом углерода. Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D 1/8–2", D 10–60 мм. По 2 шт. манжеты для замораживания 10 разных величин для всего рабочего диапазона, фланцевое соединение с тройником, глухая гайка, 2 рукоятки с инжектором, 2 шланга высокого давления. В прочном чемодане. |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Арт.-№ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |  |



Оснастка

| Наименование                | Величина | Арт.-№   |        |
|-----------------------------|----------|----------|--------|
| Манжета для замораживания   | 1/8"     | 10/12 mm | 130450 |
|                             | 1/4"     | 15 mm    | 130455 |
|                             | 3/8"     | 18 mm    | 130460 |
|                             | 1/2"     | 22 mm    | 130465 |
|                             | 3/4"     | 28 mm    | 130470 |
|                             | 1"       | 35 mm    | 130475 |
|                             | 1 1/4"   | 42 mm    | 130480 |
|                             | 1 1/2"   |          | 130485 |
|                             |          | 54 mm    | 130490 |
|                             | 2"       | 60 mm    | 130495 |
| Шланг высокого давления 2 м |          | 130415   |        |
| Т-распределитель            |          |          |        |
| Запорная гайка              |          | 130209   |        |
| Двойной ниппель             |          |          |        |
| Рукоятка с инжектором       |          | 130410   |        |
| Чемодан с вкладышем         |          | 130430   |        |

