




Комплект поставки

REMS CamScope Li-Ion Cет. Мобильная, удобная камера-эндоскоп с радиоэлектронной техникой используется для инспекции и анализа повреждений

снимков и видеоизображений на карте MicroSD. Рукоятка с 4 батареями 1,5 В AA, LR6. Съёмный блок управления с радиоэлектронной техникой, цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, гнездом для карт MicroSD, USB-разъемом, гнездом видеовыхода PAL/NTSC, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 1,2 а-ч.

Наименование	Исполнение	Арт.-№
Сет 16-1	Комплект кабелей для камеры Color 16-1 состоящий из цветной камеры D 16 мм, 704 × 576 пикселей, с регулируемыми по яркости светодиодами и функцией фиксированной наводки на резкость и с пластиковым оптическим кабелем длиной 1 м. Сменное	
	зеркало, сменный крюк, сменный магнит.	
Сет 4,5-1	Комплект кабелей для камеры Color 4,5-1 состоящий из цветной камеры D 4,5 мм 320 × 240 пикселей, с регулируемыми по яркости светодиодами и функцией фиксированной наводки на резкость и с гибким оптическим кабелем длиной 1 м. Идеально подходят для инспекции небольших колен и узких мест.	



Комплект поставки

REMS CamScope S Li-Ion Cет. Мобильная, удобная камера-эндоскоп с радиоэлектронной техникой используется для инспекции и анализа повреждений труднодоступных мест, таких как полости, шахты, трубы и др. Документирование снимков и видеоизображений с записью голоса на карте MicroSD. Рукоятка с 4 батареями 1,5 В, AA, LR6. Съёмный блок управления с радиоэлектронной техникой, цветным дисплеем 3,5" TFT-LCD, 3-кратным цифровым зумом, гнездом для карт MicroSD, USB-разъемом, гнездом видеовыхода PAL/NTSC, встроенным литий-ионным аккумулятором 3,7 В, 1,2 а-ч. Карта MicroSD на 2 Гб. Ионно-литиевый блок питания / зарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 9 Вт для блока управления. USB-кабель, видеоканал. В прочном чемодане. На выбор с комплектом кабелей для камеры 4,5-1, комплектом кабелей для камеры 9-1 или комплектом кабелей для камеры 16-1.

Наименование	Исполнение	Арт.-№
Сет 16-1	Комплект кабелей для камеры Color 16-1, состоящий из цветной камеры D 16 мм	
	ванной наводки на резкость и с пластиковым	
	зеркало, сменный крюк, сменный магнит.	
Сет 9-1	Комплект кабелей для камеры Color 9-1, 640 × 480 пикселей, с регулируемыми по	
	ванной наводки на резкость и с пластиковым	
	оптическим кабелем длиной 1 м. Сменное	
	зеркало, сменный крюк, сменный магнит.	
Сет 4,5-1	Комплект кабелей для камеры Color 4,5-1, состоящий из цветной камеры D 4,5 мм,	
	наводки на резкость и с гибким оптическим	
	кабелем длиной 1 м. Идеально подходят	
	для инспекции небольших колен и узких мест.	



Оснастка

Комплект кабелей для камеры Color 16-1 90°/90°, расположенная под углом цветная камера D 16 мм, 640 × 480 пикселей,

175106

Комплект кабелей для камеры Color 9-1, цветная камера D 9 мм, 640 × 480 пикселей, с пластиковым оптическим кабелем длиной 1 м. Сменное зеркало, сменный крюк, сменный магнит.

Комплект кабелей для камеры Color 4,5-1, цветная камера D 4,5 мм, 320 × 240 пикселей, с гибким оптическим кабелем длиной 1 м.

Удлинитель оптического кабеля, 900 мм, пластиковый, соединяемый до рабочей длины 4,5 м.

