



Только один вид универсальных алмазных коронок для кольцевого сверл-

Компактный ручной привод для безвибрационного кольцевого сверления



(2 ход). Используемая электроника управления скоростью

индуктивная пайка, с возможностью повторного использования или Универ-
1¼ внутренних. Сверление до 420 мм. Специально разработанные высо-
и кирпича. Адаптер для использования коронок других производителей, как



REMS Симплекс 2

REMS Титан

REMS Пикус SR

Улавливание пыли по EN 60335-2-69

Водооткачивающее приспособление для мокрого сверления до D 170 мм,

в качестве принадлежности.



REMS Пикус SR базовый пакет

Комплект поставки

REMS Пикус SR базовый пакет. Электрический инструмент для кольцевого сверления алмазными коронками, с регулировкой скоростей. Для кольцевого сверления отверстий в бетоне, железобетоне до D 162 (200) мм, в кирпичной кладке и другом до D 250 мм. Для сухого и мокрого сверления, на весу или на стойке. Привод с соединительной резьбой для установки алмазных коронок UNC 1¼, наружной и G ½ внутренней, двухступенчатым редуктором, не требующим технического обслуживания с проскальзывающей муфтой безопасности. Универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 2200 Вт. Бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов: 250 мин⁻¹ до 500 мин⁻¹ (1 ход) либо от 600 мин⁻¹ до 1200 мин⁻¹ (2 ход). Защита от перегрева. Мультифункциональная электроника с мягким пуском, ограничителем числа оборотов на холостом ходу, защитой от перегрузок. Толчковый выключатель с фиксатором. Кабель со встроенным выключателем безопасности (PRCD). Шланг подачи воды с регулируемым запорным клапаном, быстродействующей муфтой с водостопом и соединением под шланг ½". Контрручка. Рожковый односторонний ключ SW 32. В прочном стальном чемодане.

	Арт.-№	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки

REMS Пикус SR Сет Титан. REMS Пикус SR базовый пакет. со стойкой REMS Титан, включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона.

	Арт.-№	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки

REMS Пикус SR Сет 62-82-132 Титан. REMS Пикус SR базовый пакет со стойкой REMS Титан, включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона и универсальные алмазные коронки для сверления REMS UDKB D 62-82-132 мм

	Арт.-№	

Другие сетевые напряжения по запросу.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
REMS Пикус SR привод		
Крепежный комплект , для дополнительного крепления привода REMS Pícus SR на стойке REMS Titan, состоящий из двух распорных анкеров и распорки и 2 болтов с цилиндрической головкой M 8 x 65	183632	
Стальной чемодан с вкладышем	180600	
REMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления , индуктивная пайка, возможно повторное использование, страница 230.		
REMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления LS , лазерная сварка, устойчивость к высоким температурам, страница 231.		
REMS Пуль L / M , пылеуловитель сухой и мокрый, страница 236		
Дополнительные аксессуары страница 228–229.		

REMS Пикус SR Сет Титан



REMS Пикус SR Сет 62-82-132 Титан

